

Toote MIS teabeleht

Hoonesisend MIS 90 Membraani sisestussüsteem

Hoonesisendi innovatsioon

MIS 90 on universaalne hoonesisend, mis paigaldatakse tavalistesse seintesse puuritud aukudesse. Seda kasutatakse hoone ühenduste gaasi- ja veekindla tihenduse tagamiseks lahtises konstruktsioonis.

MIS 90 on integreeritud sisestusmembraaniga hoonesisend. See võimaldab suunatud ja reguleeritud polümeeri sisestamist ning lühendab hoone ühenduse monteerimise aega. MIS 90 on täiuslik ja töökindel tihend igat tüüpi kaablitele ja veetorudele, mis paigaldatakse puuraukudesse Ø 92–102 mm. Kaablid või torud tihendatakse ilma täiendava kahan-
duseta, kasutades tihendushülssi, mis sobib kõigile tavaliste mõõtudega torudele ja kaablitele.

Hoonesisend MIS 90 – eelistest lühidalt

- Gaasi- ja veetihe kuni 1 baar
- Puuraukudele Ø 92–102 mm
- Tihendamiseks kasutatakse segmenteeritud rõnga tehnoloogial põhinevaid paindlikke ja kohandata vaid tihendushülssi
- Seinapaksustele 200–900 mm ja 900–1200 mm
- Kiire paigaldus kõigest mõne minutiga
- Roostevabast terasest kinnitusrihmad
- Tihendushülss tarnitakse umbdetailina



Hoonesisend MIS, tooteartikkel: MIS 90

Nõutavad tarvikud



Tuubipüstol



EH 300/1400



MIS 90-SVS

Hoonesisend MIS 90

Membraani sisestussüsteem

Seinarosett, tooteartikli tähistus: WAR 90	tarnitakse koos ühilduvate seinarosettidega
<p>Universaalne tihendushülss MS 75-U 1/24-52 1 segmenteeritud rõngastega puurauk Rakenduse vahemik: Ø 24–52 mm Kui kasutatakse mikrotorusid, siis juhitakse need avardusse läbi MIS 90 ääriku ja piki MIS 90 mantelтору ning suunatakse hoonesse läbi seinarosetis WAR 90/100-SG-1/125-63+2/7 oleva kahe eraldi avause. Nõutav avardus: Ø 92–102 mm</p>	
<p>Universaalne tihendushülss MS 75-U 1/24-52 1 segmenteeritud rõngastega puurauk Rakenduse vahemik: Ø 24–52 mm Kui kasutatakse mikrotorusid, siis juhitakse need avardusse läbi MIS 90 ääriku ja piki MIS 90 mantelтору ning suunatakse hoonesse läbi seinarosetis WAR 90/100-SG-1/125-63+2/7 oleva kahe eraldi avause. Nõutav avardus: Ø 92–102 mm</p>	

Tihendushülssid tarnitakse umbdetailidena ning need sobivad kasutamiseks ka renoveerimistöodel.

Seinarosett WAR 90

Seinarosett WAR 90 on osa hoonesisendist MIS90. Seda võib kasutada avardustele Ø 90–100 mm. Erinevate segmenteeritud rõngaste eemaldamine võimaldab tsentreerida liine läbimõõduga Ø 25–63. Seinaga samas tasapinnas teostatav paigaldus tagab korraliku viimistluse.



Me oleme teie päralt

Me saame pakkuda teie kõikidele vajadustele ja soovidele vastavaid versioone. Kiirelt ja taskukohaselt. Võtke meiega ühendust! Me nõustame teid rõõmuga.

Esindaja Eestis:

OÜ Langeproon Inseneriehitus
Käo tn.52/1, Tallinn 11311

Tel 6552 502, Faks 6551 469
www.langeproon.ee