

# LB Membranflex primer S

**LB Membranflex S on lahustivaba, naket parandav bituumenemulsioonil baseeruv krunt, aluspindade ettevalmistamiseks kõikidele LB hüdroisolatsioonimembraanidele.**

Võimalik kanda nii vertikaalsetele kui ka horisontaalsetele pindadele, vundamendi plaatidele, paneelidele ja keldri seintele. Kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel.



## Toote omadused

- Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
- Kasutusvalmis vedelik
- Pinnale kandmine pumba/pihustiga või käsitsi rulli/pintsliga
- Lihtsasti kasutatav
- Kiiresti kuivav
- Säilitatav plusskraadidel vähemalt 18 kuud

## Toote tehnilised andmed

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| • Materjali kulunorm*                                    | 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> |
| • Tihedus  | 1,0 kg/l                   |
| • Kuivamisaeg/täielikult koormatav**                     | 45 minutit                 |
| • Lubatud temperatuur pealekandmise ja kuivamise ajal*** | +10...+45 °C               |

\* Näidatud kulunorm on minimaalne võimalik materjali kulu. Kulu võib suureneeda olenevalt paigaldusviisist.

\*\* Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihhi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja RH 50% juures.

\*\*\* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.

## Pakendid

10 l ämber | 44 ämbrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 480 kg

## Üldised nõuded

Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja hea ehitustava reegleid.

## Aluspinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ning ilma kargstruktuuri ja pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
- Konstruktsiooni välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.

## Materjali paigaldamine

- **LB Membranflex primer S** tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul. Võimalik kanda aluspinna laia pintsliga, rulli või pihustiga. Paigaldada ühtlaselt üle kogu ettevalmistatud alus pinna.

---

## Olulised tähelepanekud

- Värskelt kaetud pinda kaitsta vihma, jäätumise ja tugeva päike sevalguse eest kuni materjali kiht on täielikult kuivanud.
- Madalatel temperatuuridel ja kõrge õhuniiskusega keskkonnas võib kuivamisaeg olla pikem.
- Täiendavat informatsiooni **LB hüdroisolatsioonimembraanide** ja teiste toodete kohta saab lugeda kodulehelt: [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee).
- Tutvuda materjali ohutuskaardiga, saadaval [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee) või vastutava spetsialisti käest.

**Märkused:** Märkused. Siin kajastatud informatsiooni on lubatud kopeerida projektiga seotud dokumentatsiooni, aga seda ei ole lubatud muuta või täiendada, et see mõjutaks toodete paigaldusnõudeid. Kõige uuem versioon toote andmelehest ja garantiitingimustest on saadaval kodulehel [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee). Kõik andmelehes sisalduvate tekstide sõnastuse ja nõuete võimalikud muudatused tühistavad tootja garantii.

Kui käesolevat andmelehte uuendatakse, kaotab see automaatselt oma kehtivuse.