

Monotub DD - ühekordsed pappraketised raudbetoonpostide valuks.

Monotub DD raketise eelised:


- täielikult veekindlad
- kerged
- lihtsalt paigaldatavad ja eemaldatavad
- võib kasutada ja ladustada igasugustes ilmastikutingimustes



Monotub DD

Süsteemi kirjeldus

Mittestandardised pikkused



Monotub DD raketise mittestandardised pikkused saab valmistada kahel viisil:

1. Lõigates standardpikkusest.
2. Ühendades standardpikkusega raketise sama läbimõõduga Monotubi raketise teise jätkuga ja kaitses liitekohta iseliimuva teibi või jätkulapiga.

Paigaldus ja eemaldamine



Paigaldus:

1. Monotub DD lõigata alates ülevalt lahti ja eemaldada.

Eemaldamine:

1. Lõikame toru ülemises osas lahti ja murrame raketise katki.
2. Monotub DD eemaldada, kui betoonivalust on möödunud vähemalt viis päeva.
3. Monotub DD hoidmise aeg ümber posti ei ole piiratud - annab ehituse ajal täiendava kaitse.



Monotub DD tehnilised andmed

Toote number	Läbimõõt, mm	Seina paksus, mm	Kõrgus, m	Betooni kogus, m³/posti m	Kaal, kg/m	
900-152	152	3	2,5-6,0	co 50 cm	0,020	1,3
900-202	202	3	2,5-6,0	co 50 cm	0,030	1,7
900-250	250	3	2,5-6,0	co 50 cm	0,050	2,1
900-300	300	3	2,5-6,0	co 50 cm	0,070	2,5
900-350	350	4	2,5-6,0	co 50 cm	0,100	3,6
900-400	400	4	2,5-6,0	co 50 cm	0,125	4,4
900-450	450	4	2,5-6,0	co 50 cm	0,159	4,6
900-500	500	4	2,5-6,0	co 50 cm	0,196	5,1
900-550	550	5	2,5-6,0	co 50 cm	0,238	6,3
900-600	600	5	2,5-6,0	co 50 cm	0,283	6,9
900-700	700	5	2,5-6,0	co 50 cm	0,384	8,0
900-800	800	5	2,5-6,0	co 50 cm	0,515	9,3
900-900	900	6	2,5-6,0	co 50 cm	0,636	10,3
901-000	1000	6	2,5-6,0	co 50 cm	0,785	11,5
901-200	1200	6	2,5-6,0	co 50 cm	1,131	13,7