

LB Flextape

LB Flextape on PVC-ühendusteip LB paksbituumenmastiksita aluspinna vuukide katmiseks.

Sobib erinevate deformatsiooni-, ühendus- ja liitekohtade elastseks ja paindlikuks katmiseks.

Elastsete ja paindlike deformatsiooni-, liite- ja konstruktsiooniühenduste süsteemseks veekindlaks teostamiseks. Sobib kasutamiseks koos **LB bituumenmastiksitiga**.



Toote omadused

- Pragusid sildav ja elastne
- Keevitatav, kasutades kuumaõhu fööni
- Vastupidav madalatele temperatuuridele
- PVC ühendusteip fliis-servadega
- Väga paindlik ja elastne
- Sobib hästi kokku **LB paksbituumenmastiksitiga**
- Säilitatav plusskraadidel vähemalt 24 kuud

Toote tehnilised andmed

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Tõmbetugevus | > 10 MPa |
| • Värvus | hall |
| • Materjal | PVC |
| • Laius | 240 mm |
| • Paksus | 1,6 mm |
| • Lubatud temperatuur* | +5...+30 °C |

* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.

Pakendid

30 jm/rull

Üldised nõuded

Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja hea ehitustava reegleid.

Materjali paigaldamine

- **LB Flextape** lõigata sobivale pikkusele, kasutades sobivaid tööriistu kinnitada teip tugevalt värskelt paigaldatud **LB bituumenmastiksi** kihile. Teibi fliisist serv kinnitada tugevalt mõlemalt poolt aluspinnale, kattes materjali servadest üle vähemalt 5 cm ulatuses.
- Võimalusel jälgida, et **LB Flextape** teibi keskmine PVC paisumisala ei kaetaks täies ulatuses järgnevate kattekihtidega, et vältida selle painduvuse nõrgenemist.
- Vuugi deformatsioonil > 5 mm soovitage paigaldada teibi paindlik keskosa vuugi alale lõdvalt.
- **LB Flextape** teibiosade omavaheline ühendamine teostada kasutades kuumaõhu fööni, temperatuuril +350 °C kuni +450 °C.
- Teibi servad peavad enne ühendamist olema täielikult puhtad ja ülekattuvus vähemalt 3 cm.

Olulised tähelepanekud

- **LB Flextape** kaitsta nii enne paigaldustööd kui ka paigaldustööde ajal intensiivse kuumuse, jäätumise ja niiskuse eest, kuniks **LB bituumenmastiksi** kiht on täielikult kuivanud.
- Täiendavat informatsiooni LB bituumenmaterjalide ja teiste toodete kohta saab lugeda kodulehelt: www.langeproon.ee.

Märkused: Siin kajastatud informatsiooni on lubatud kopeerida projektiga seotud dokumentatsiooni, aga seda ei ole lubatud muuta või täiendada selliselt, et see mõjutaks toodete paigaldusnõudeid. Kõige uuem versioon toote andmelehest ja garantiitingimustest on saadaval kodulehel www.langeproon.ee. Kõik andmelehes sisalduvate tekstide sõnastuse ja nõuete võimalikud muudatused tühistavad tootja garantii.

Kui praegust väljaannet uuendatakse, kaotab käesolev oma kehtivuse.