

# LB Primarybit

**LB Primarybit on bituumenemulsioonil põhinev lahustivaba naket parandav aluskrunt, mis sobib kasutamiseks kõikide LB paksbituumen hüdroisolatsiooni mastiksitega.**

Nii vertikaalsetele, kui ka horisontaalsetele aluspindadele – betoonpaneelid, vundament, keldriseinad jne.

Sobilik kõikidele mineraalsetele aluspindadele sh. olemasolevatele bituumenist kihtidele ja paksbituumen hüdroisolatsioonimastiksiga kaetud pindadele.



## Toote omadused

- Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
- Lihtsasti kasutatav
- Kiirelt kuivav
- Pinnale kandmine käsitsi rulli või pintsliga
- Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud

## Toote tehnilised andmed

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • Materjali kulunorm*                                 | 0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> |
| • Tihedus   | 1,0 kg/l                 |
| • Kuivamisaeg**                                       | 45-60 minutit            |
| • Lubatud temperatuur pealekandmisel ja kuivamisel*** | +5...+30 °C              |

\* Näidatud kulunorm on minimaalne võimalik materjali kulu. Kulu võib suureneeda olenevalt paigaldusviisist.

\*\* Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja 50% relatiivse õhuniiskuse juures.

\*\*\* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.

## Pakendid

10 l kanister | 24 kanistrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 650 kg

## Üldised nõuded

Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja hea ehitustava reegleid.

## Aluspinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kargstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.
- Kosnruktsiooni välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.

## Materjali paigaldamine

- **LB Primarybit** tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul. Võimalik kanda pinnale laia pintsliga, rulli või pihustamise teel. Materjal paigaldada ühtlaselt üle kogu ettevalmistatud pinna.

---

## Olulised tähelepanekud

- Värskest materjaliga kaetud pinda kaitsta vihma, jäätumise ja tugeva päiksevalguse eest, kuni kiht on täielikult kuivanud.
- Täiendavat informatsiooni LB bituumenmaterjalide ja teiste toodete kohta saab lugeda kodulehthedelt (<http://www.langeproon.ee>).
- Tutvuda materjali ohutuskaardiga, saadaval (<http://www.langeproon.ee>) või vastutava spetsialisti käest.

**Märkused:** Siin kajastatud informatsiooni on lubatud kopeerida projektiga seotud dokumentatsiooni, aga seda ei ole lubatud muuta või täiendada selliselt, et see mõjutaks toodete paigaldusnõudeid. Kõige uuem versioon toote andmelehest ja garantiitingimustest on saadaval kodulehel [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee). Kõik andmelehes sisalduvate tekstide sõnastuse ja nõuete võimalikud muudatused tühistavad tootja garantii.

Käesolev informatsioon põhineb Langeproon Inseneriehitus teada olevatel andmetel ning on mõeldud kasutajatele hindamiseks, uurimiseks ja kontrollimiseks. Kuna toote kasutustingimused ei allu meie kontrollile, ei garanteeri me soovitud tulemuse saavutamist. Mitte ükski käesolevas toodud väidetest, soovitustest või oletustest ei sätesta garantiid.

Käesolevasse versiooni on sisse viidud uuendusi seoses uuendatud hüdroisolatsiooni standardiga DIN 18533. Kui praegust väljaannet uuendatakse, kaotab käesolev oma kehtivuse.